

**FAG****16009-A-C3**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 160..-A, single row, steel sheet metal cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución interna modificada	A	Variante de ejecución A
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

Medidas principales y datos de rendimiento

d	45 mm	Diámetro del agujero
D	75 mm	Diámetro exterior
B	10 mm	Width
C _r	16.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	12.300 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	720 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	13.100 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	6.900 1/min	Velocidad de referencia
m	0,16 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	48,2 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	71,8 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	0,6 mm	Radio máximo de garganta

Medidas

r_{\min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	67 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
d_1	57 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	16,1	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado