
**KGB30-PP-AS**

Unidad de rodamiento lineal de bolas

Linear ball bearing and housing unit; sealed, greased, with relubrication facility; corrosion-resistant design possible

Información técnica



Variante de su producto actual

Size code	30
Seal	PP
Función de relubricación	AS

Medidas principales y datos de rendimiento

F _W	30 mm	Diameter of ball complement
Tol F _W	+ 0,011 mm	Upper tolerance
Tol F _W	- 0,001 mm	Lower tolerance
H	66,5 mm	Height
L	68 mm	Longitud
Tol L	h12	Tolerance
B	88 mm	Width
C	3.600 N	Load capacity dyn.
C ₀	2.850 N	Load capacity stat.
≈m	0,9 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J _B	76 mm	
Tol J _B	+ 0,2 mm	Upper tolerance
Tol J _B	- 0,2 mm	Lower tolerance
B ₁	63 mm	
A ₅	44 mm	
Tol A ₅	+ 0,02 mm	Upper tolerance
Tol A ₅	- 0,02 mm	Lower tolerance
L ₄	32 mm	
L ₅	48 mm	Length of Shaft Support Block without drive System
J L ₄	24 mm	Distance
H ₂	35 mm	Center height
Tol H ₂	+ 0,015 mm	Upper tolerance
Tol H ₂	- 0,015 mm	Lower tolerance
A ₃	25 mm	
H ₆	10 mm	
N ₁	6,6 mm	
N ₃	11 mm	
K ₅	M6	
K ₈	NIPA2	Lubrication nipple
	6	Ball rows