




## ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SR-G [↗](#)

Rueda dentada de lubricación

Lubrication gear right hand helical teeth,  
lubricant feed axial

### Información técnica



### Variante de su producto actual

Variante de su producto actual		
Version	SR	Lubrication gears, right hand helical teeth



### Datos técnicos

	Relubrication of tooth sets	Utilización
	right hand helical teeth	Ejecución
	axial	Suministro de lubricante
	open cell PU foam	Material
$t_{op}$	-30 °C ... +140 °C	Temperatura de funcionamiento
	5 m/s	Velocidad tangencial máx. admisible en el diámetro exterior
	Oil, greases up to NLGI 2	Lubricante
m	2 mm	Módulos
z	17	Número de dientes
d	36,08 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura
$d_a$	40,1 mm	
B	20 mm	
L <sub>1</sub>	32 mm	
L <sub>2</sub>	42,5 mm	
L <sub>3</sub>	63,2 mm	
G <sub>1</sub>	M10	Rosca
G <sub>2</sub>	M6	Rosca
W	15 mm	Anchura entrecaras
$\beta$	19,53 °	Ángulo de hélice
$\approx m$	0,3 kg	Peso