
MOTOR

| | |
|-----------------------------|---|
| SERIE | MX - Mot.Asínc.Trif.Subt.Efic.Sup. |
| TAMAÑO | 4SA - Motor Ingrado Tella 4SA |
| NUMERO POLOS | 4 - 4 Polos |
| TENSION-FRECUENCIA | 230/460-60 - 230 [V] Δ - 460 [V] Y 60 [Hz] |
| CLASE DE PROTECCION | IP55 - Motores Estándar y Freno |
| CLASE DE AISLAMIENTO | CLF - Clase de Aislamiento Standard |
| FORMA CONSTRUCTIVA | 60 - Brida para emparejar Gr.60 |
| POSIC. CAJA DE BORNE | W - Posición Bloque Terminal. 270° |

OPCION MOTOR

| | |
|------------------------|---|
| TIPO DE ENCODER | EN3 - Encoder HTL 12..30 [V] |
| CERTIFICADA | CUS - Ejecución certificada CSA / UL |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|----------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| Frecuencia [Hz] | 60 |
| n Velocidad del motor [min-1] | - |
| Mn Par nominal del motor [Nm] | - |
| Tn Par Nominal motor [lb-in] | - |
| η_{100} Eficiencia 100% [%] | - |
| η_{75} Eficiencia 75% [%] | - |
| η_{50} Eficiencia 50% [%] | - |
| In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A] | N/A |
| Cosφ | - |
| Pn Potencia Nominal Motor [KW] | 3,7 |
| Pn Potencia Nominal Motor [Hp] | 5 |
| Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW] | ? |
| Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp] | ? |
| In Corriente nominal [A] | - |
| Código KVA | - |
| Peso del Motor [lb] | 99,2 |