
REDUCTORES

SERIE	VF - Reducto.de engranajes serie VF
PREREDUCTOR	R - Reducción adicional
TAMAÑO	185 - Mn2=3600Nm/Tn2=31863LbIn
VERSION	A - Pies y tornillo horizon.Arriba
RELACION DE REDUCCIO	300
DEFINICIONES ENTRAD	P90 - Entrada IEC 90
FORMA CONSTRUCTIVA	B5 - Versión con Grande Brida
POSICION DE MONT.	B3

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	3.29
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	382.2
n2 Velocidad De salida [min-1]	6.0
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	19598.1
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	4351.7
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	56.7
Peso de Reductor [lb]	242,5
Dimensión de salida	ø60 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	2,061
Cantidad de Aceite Secun. [ga]	0,159