

**HYDNUT1180-E** [↗](#)

Tuerca hidráulica

HYDNUT..-E

## Información técnica



## Variante de su producto actual

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Series | E | Metric fine pitch thread/trapezoid thread |
|--------|---|---|

## Datos técnicos

|                |                         |                                |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|
| d              | Tr1180x8                | Rosca                          |
| D              | 1.430 mm                | Diámetro exterior              |
| B              | 117 mm                  | Anchura                        |
| b              | 95 mm                   | Anchura del anillo de presión  |
| D <sub>1</sub> | 1.325 mm                |                                |
| d <sub>1</sub> | 1.183 mm                |                                |
| s              | 39 mm                   | Carrera, máx.                  |
|                | 2.098,8 cm <sup>2</sup> | Superficie del pistón          |
|                | 300 bar                 | Presión, máx.                  |
|                | 6.296 kN                | Fuerza de desplazamiento, máx. |
| ≈m             | 473,4 kg                | Peso                           |

## Información adicional

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1 pc. Hydraulic nut,            | Delivery scope |
| 3 pcs. Clamping screws,         |                |
| 1 pc. Screw plug,               |                |
| 1 pc. Connection nipple,        |                |
| 3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins, |                |
| 1 pc. Hand lever,               |                |
| 1 pc. Replacement seal set,     |                |
| 1 pc. User manual               |                |