
**PAGBA25-PP-AS**

Unidad de rodamiento lineal de fricción

Linear plain bearing and housing unit; sealed on all sides, with relubrication facility

Información técnica



Variante de su producto actual

Size code	25
Seal	PP
Función de relubricación	AS

Medidas principales y datos de rendimiento

F _w	25 mm	Diameter of ball complement
H	60 mm	Height
L	58 mm	Longitud
Tol L	h12	Tolerance
B	74 mm	Anchura
≈m	0,35 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J _B	60 mm	
Tol J _B	+ 0,2 mm	Upper tolerance
Tol J _B	- 0,2 mm	Lower tolerance
A ₅	37 mm	
Tol A ₅	+ 0,01 mm	Upper tolerance
Tol A ₅	- 0,01 mm	Lower tolerance
L ₄	54 mm	
L ₅	40 mm	
J _L	40 mm	
Tol J _L	+ 0,2 mm	Upper tolerance
Tol J _L	- 0,2 mm	Lower tolerance
H ₂	30 mm	Center height
Tol H ₂	+ 0,01 mm	Upper tolerance
Tol H ₂	- 0,01 mm	Lower tolerance
A ₃	23 mm	
H ₆	7,8 mm	
Tol H ₆	- 0,5 mm	Tolerance
N ₁	5,7 mm	
N ₃	10 mm	
K ₅	M5	
K ₈	NIPA1	Lubrication nipple