


PAGBA50-PP-AS [↗](#)

Unidad de rodamiento lineal de fricción

Linear plain bearing and housing unit; sealed on all sides, with relubrication facility

Información técnica



Variante de su producto actual

Size code	50
Seal	PP
Función de relubricación	AS

Medidas principales y datos de rendimiento

F _w	50 mm	Diameter of ball complement
H	98 mm	Height
L	100 mm	Longitud
Tol L	h12	Tolerance
B	130 mm	Anchura
≈m	1,65 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J _B	108 mm	
Tol J _B	+ 0,2 mm	Upper tolerance
Tol J _B	- 0,2 mm	Lower tolerance
A ₅	65 mm	
Tol A ₅	+ 0,015 mm	Upper tolerance
Tol A ₅	- 0,015 mm	Lower tolerance
L ₄	70 mm	
L ₅	72 mm	
J _L	50 mm	
Tol J _L	+ 0,2 mm	Upper tolerance
Tol J _L	- 0,2 mm	Lower tolerance
H ₂	50 mm	Center height
Tol H ₂	+ 0,015 mm	Upper tolerance
Tol H ₂	- 0,015 mm	Lower tolerance
A ₃	34 mm	
H ₆	12,5 mm	
Tol H ₆	- 0,5 mm	Tolerance
N ₁	9,2 mm	
N ₃	15 mm	
K ₅	M8	
K ₈	NIPA2	Lubrication nipple