


**HYDNUT800-E-INCH** [↗](#)

Tuerca hidráulica

HYDNUT..-E-INCH

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Series	E-INCH	Inch thread by UN/ACME standard
--------	--------	---------------------------------

## Datos técnicos

d	800,202 mm	Diámetro nominal de rosca
	795,452 mm	Diámetro del flanco roscado
	ACME	Tipo de rosca
	3	Número de circunvoluciones roscadas por pulgada
D	970 mm	Diámetro exterior
B	101 mm	Anchura
b	84 mm	Anchura del anillo de presión
D <sub>1</sub>	909 mm	
d <sub>1</sub>	803 mm	
s	28 mm	Carrera, máx.
	1.079 cm <sup>2</sup>	Superficie del pistón
	300 bar	Presión, máx.
	3.237 kN	Fuerza de desplazamiento, máx.
≈m	188,4 kg	Peso

## Información adicional

1 pc. Hydraulic nut,	Delivery scope
3 pcs. Clamping screws,	
1 pc. Screw plug,	
1 pc. Connection nipple,	
3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins,	
1 pc. Hand lever,	
1 pc. Replacement seal set,	
1 pc. User manual	