
MOTOR

SERIE	BE - Mot. Asìn.Trifàs.Altà Efic.
TAMAÑO	160L - Tamaño Motor 160L
NUMERO POLOS	2 - 2 Polos
TENSION-FRECUENCIA	400/690-50 - 400 [V] Δ - 690 [V] Y 50 [Hz]
CLASE DE PROTECCION	IP55 - Motores Estándar y Freno
CLASE DE AISLAMIENTO	CLF - Clase de Aislamiento Standard
FORMA CONSTRUCTIVA	B3 - Versión pies

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
Frecuencia [Hz]	50
n Velocidad del motor [min-1]	2945
Mn Par nominal del motor [Nm]	60
Tn Par Nominal motor [lb-in]	531
η_{100} Eficiencia 100% [%]	90.90%
η_{75} Eficiencia 75% [%]	90.50%
η_{50} Eficiencia 50% [%]	89.80%
In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]	N/A
Cosϕ	0.91
Pn Potencia Nominal Motor [KW]	18.5
Pn Potencia Nominal Motor [Hp]	25
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]	?
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]	?
In Corriente nominal [A]	32
Código KVA	-
Peso del Motor [lb]	240,3
Mn Par nom. del mot. 60Hz [Nm]	-
Tn Par Nom. mot. 60Hz [lb-in]	-