

**HYDNUT90-E** [↗](#)

Tuerca hidráulica

HYDNUT..-E

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|--------|---|---|
| Series | E | Metric fine pitch thread/trapezoid thread |
|--------|---|---|

Datos técnicos

| | | |
|----------------|----------------------|--------------------------------|
| d | M90x2 | Rosca |
| D | 160 mm | Diámetro exterior |
| B | 41 mm | Anchura |
| b | 37 mm | Anchura del anillo de presión |
| D ₁ | 130 mm | |
| d ₁ | 91 mm | |
| s | 5 mm | Carrera, máx. |
| | 49,4 cm ² | Superficie del pistón |
| | 700 bar | Presión, máx. |
| | 346 kN | Fuerza de desplazamiento, máx. |
| ≈m | 4,65 kg | Peso |

Información adicional

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 1 pc. Hydraulic nut, | Delivery scope |
| 3 pcs. Clamping screws, | |
| 1 pc. Screw plug, | |
| 1 pc. Connection nipple, | |
| 3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins, | |
| 1 pc. Hand lever, | |
| 1 pc. Replacement seal set, | |
| 1 pc. User manual | |