




## TKSD20 [↗](#)

Carril perfilado

Guideways for six-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly

### Información técnica



#### Variante de su producto actual

Size code 20

#### Medidas principales y datos de rendimiento

|       |           |                     |
|-------|-----------|---------------------|
| h     | 18 mm     | Height              |
| b     | 20 mm     | Width               |
| Tol b | -0,005 mm | Tolerancia superior |
| Tol b | -0,035 mm | Lower tolerance     |
| ≈m    | 2,3 kg/m  | Peso                |

#### Medidas de montaje

|                   |        |                      |
|-------------------|--------|----------------------|
| K1 M <sub>A</sub> | 10 Nm  | Tightening torque    |
| d <sub>1</sub>    | 5,8 mm | Diámetro del agujero |



### Medidas

|             |          |                                  |
|-------------|----------|----------------------------------|
| $l_{max}$   | 3.900 mm | Max length single piece guideway |
| $a_{L min}$ | 20 mm    | Distance                         |
| $a_{L max}$ | 53 mm    | Distance                         |
| $a_{R min}$ | 20 mm    |                                  |
| $a_{R max}$ | 53 mm    |                                  |
| $j_L$       | 60 mm    | Increment                        |
| $h_1$       | 9,6 mm   | Longitud                         |
| Tol $h_1$   | 0,5 mm   | Tolerancia superior              |
| Tol $h_1$   | -0,5 mm  | Lower tolerance                  |

### Información adicional

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| KWSE20... | Usable carriage(s)    |
| KUSE20... | Usable linear systems |