


**TKSD25**

Carril perfilado

Guideways for six-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly

Información técnica



Variante de su producto actual

Size code 25

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-------|-----------|---------------------|
| h | 21,7 mm | Height |
| b | 23 mm | Width |
| Tol b | -0,005 mm | Tolerancia superior |
| Tol b | -0,035 mm | Lower tolerance |
| ≈m | 3,1 kg/m | Peso |

Medidas de montaje

| | | |
|--------|--------|-----------------------------------|
| K 1 | M6 | Fixing screws (DIN ISO 4762-12.9) |
| K1 M A | 17 Nm | Tightening torque |
| d 1 | 6,8 mm | Diámetro del agujero |



Medidas

| | | |
|-------------|----------|----------------------------------|
| l_{max} | 6.000 mm | Max length single piece guideway |
| $a_{L min}$ | 20 mm | Distance |
| $a_{L max}$ | 53 mm | Distance |
| $a_{R min}$ | 20 mm | |
| $a_{R max}$ | 53 mm | |
| j_L | 60 mm | Increment |
| h_1 | 11,2 mm | Longitud |
| Tol h_1 | 0,5 mm | Tolerancia superior |
| Tol h_1 | -0,5 mm | Lower tolerance |

Información adicional

| | |
|--------|-----------------------|
| KWSE25 | Usable carriage(s) |
| KUSE25 | Usable linear systems |