

**FAG****16009-A-C3**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 160..-A, single row, steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución interna modificada	A	Variante de ejecución A
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	45 mm	Diámetro del agujero
D	75 mm	Diámetro exterior
B	10 mm	Width
C <sub>r</sub>	16.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	12.300 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	720 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	13.100 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	6.900 1/min	Velocidad de referencia
m	0,16 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	48,2 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	71,8 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	0,6 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	67 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$d_1$	57 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	16,1	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado