

**ARCANOL-MULTI2-5KG** [↗](#)

Grasa de rodamientos

ARCANOL-MULTI2

Información técnica

Variante de su producto actual

| | | |
|-----------------|------|-----------------------|
| Grease category | MP | Multi-purpose greases |
| Package size | 5 KG | 5 kg bucket |

Datos técnicos

| | | |
|----------------------|-------------------------|---|
| $\vartheta_{O \min}$ | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| $\vartheta_{O \max}$ | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
| ϑ_G | 75 °C | Temperatura límite continua superior |
| $n \cdot d_M$ | 500.000 mm/min | Velocidad de rotación valor específico |
| | Lithium soap | Tipo de espesante |
| | Mineral oil | Tipo del aceite de base |
| v_{40} | 110 mm ² /s | Viscosidad del aceite de base a +40 °C |
| v_{100} | 11 mm ² /s | Viscosidad del aceite de base a +100 °C |
| | 2 | Clase NLGI |
| | Multi-purpose grease | Categoría de grasa |
| ρ | 0,95 kg/dm ³ | Densidad |
| | Cubo de 5 Kg | Contenedor |
| $\approx m$ | 5,4 kg | Peso |