

**ARCANOL-SPEED2,6-250G** [🔗](#)

Grasa de rodamientos

ARCANOL-SPEED2,6

Información técnica

Variante de su producto actual

| | | |
|-----------------|-------|-----------------|
| Grease category | SG | Special greases |
| Package size | 250 G | 250 g tube |

Datos técnicos

| | | |
|----------------------|-------------------------|---|
| $\vartheta_{O \min}$ | -40 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| $\vartheta_{O \max}$ | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
| ϑ_G | 80 °C | Temperatura límite continua superior |
| $n \cdot d_M$ | 2.000.000 mm/min | Velocidad de rotación valor específico |
| | Lithium complex soap | Tipo de espesante |
| | Synthetic oil | Tipo del aceite de base |
| v_{40} | 25 mm ² /s | Viscosidad del aceite de base a +40 °C |
| v_{100} | 6 mm ² /s | Viscosidad del aceite de base a +100 °C |
| | 2/3 | Clase NLGI |
| | Special grease | Categoría de grasa |
| ρ | 0,94 kg/dm ³ | Densidad |
| | Tubo de 250 g | Contenedor |
| $\approx m$ | 275,3 g | Peso |