



## ARCALUB-X.PINION-MD10,0-Z17-B100-SL-G [↗](#)

Rueda dentada de lubricación

Lubrication gear left hand helical teeth,  
lubricant feed axial

### Información técnica



### Variante de su producto actual

Variante de su producto actual		
Version	SL	Lubrication gears, left hand helical teeth



### Datos técnicos

	Relubrication of tooth sets	Utilización
	left hand helical teeth	Ejecución
	axial	Suministro de lubricante
	open cell PU foam	Material
$t_{op}$	-30 °C ... +140 °C	Temperatura de funcionamiento
	5 m/s	Velocidad tangencial máx. admisible en el diámetro exterior
	Oil, greases up to NLGI 2	Lubricante
m	10 mm	Módulos
z	17	Número de dientes
d	180,38 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura
$d_a$	200,4 mm	
B	100 mm	
L <sub>1</sub>	49 mm	
L <sub>2</sub>	115,7 mm	
L <sub>3</sub>	166,4 mm	
G <sub>1</sub>	M16	Rosca
G <sub>2</sub>	M10x1	Rosca
W	24 mm	Anchura entrecaras
$\beta$	19,53 °	Ángulo de hélice
$\approx m$	0,9 kg	Peso