

**FAG****61822**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 618, single row,  
steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	110 mm	Diámetro del agujero
D	140 mm	Diámetro exterior
B	16 mm	Width
$C_r$	30.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	30.500 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	1.650 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	6.500 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	4.100 1/min	Velocidad de referencia
$m$	0,509 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	114,6 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	135,4 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	130,61 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$d_1$	119,7 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	16	Factor de cálculo
-------	----	-------------------

### Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado