

**KWLT35-AS** [↗](#)

Carro con recirculación de bolas

Short flanged carriage, standard end plate,
for four-row linear recirculating ball bearing
and guideway assembly


Información técnica

Variante de su producto actual

Size code	35	
Carriage design	AS	Short design

Medidas principales y datos de rendimiento

H	48 mm	Altura sistema
B	100 mm	Width carriage
L	88,4 mm	Overall length carriage
C	27.500 N	Capacidad de carga dinámica
C ₀	43.000 N	Capacidad de carga estática
M _{0x}	940 Nm	Static moment rating about X-axis
M _{0y}	385 Nm	Static moment rating about Y-axis
M _{0z}	385 Nm	Static moment rating about Z-axis
M _{0x}	507 Nm	Dynamic moment rating about X-axis
M _{0y}	378 Nm	Dynamic moment rating about y-axis
M _{0z}	378 Nm	Dynamic moment rating about Z-axis
≈m	0,83 kg	Peso





Medidas de montaje

A ₁	33 mm	
A ₂	9 mm	
L ₁	51,4 mm	Carrier length
H ₁	9,5 mm	
J _B	82 mm	
A ₃	8 mm	Posición del conector de lubricación
T ₅	13 mm	
G ₂	M10	Thread size, DIN ISO 4762-12.9
G ₂ M _A	81 Nm	Par de apriete máximo

Información adicional

VMKB_065	KWLT	Nombre de material
----------	------	--------------------