




### RUDS25X225-D [↗](#)

Damping carriage, recirculating roller bearing unit

Damping carriage, recirculating roller bearing unit

## Información técnica




### Variante de su producto actual

Size code	25	
Longitud	225	Standardlength 2
Suffix	D	

### Medidas principales y datos de rendimiento

H	36 mm	Altura
B	68 mm	Anchura
L <sub>2</sub>	225	Longitud estándar 2
≈m	1,8 kg	Peso





### Medidas de montaje

H <sub>1</sub>	7,2 mm	
T <sub>5</sub>	10 mm	
H <sub>3</sub>	18 mm	
J <sub>B</sub>	57 mm	
A <sub>1</sub>	37,5 mm	
A <sub>2</sub>	75 mm	
J <sub>L</sub>	75 mm	
G <sub>2</sub>	M8	Tornillos de fijación
G <sub>2</sub> M <sub>A</sub>	42,2 Nm	Par de apriete
K <sub>3</sub>	M6	Tornillos de fijación
K <sub>3</sub> M <sub>A</sub>	17,4 Nm	Par de apriete
n	6	Número de roscas de fijación
D <sub>2</sub>	6,7 mm	

### Productos relacionados

RUE25-E, RUE25-E-L, RUE25-F, RUE25-F-L

Sistemas de guiado lineal adecuados