
MOTOR

SERIE	BN - Motores Asíncronos Trifásicos
TAMAÑO	56B - Tamaño Motor 56B
NUMERO POLOS	4 - 4 Polos
VOLTAJE-FRECUENCIA	265/460-60 - 265 [V] Δ - 460 [V] Y 60 [Hz]
GRADO DE PROTECCIÓN	IP55 - Motores Estándar y Freno
CLASE DE AISLAMIENTO	CLF - Clase de Aislamiento Standard
EJECUCIÓN DEL MOTOR	B5 - Versión con brida B5

OPCION MOTOR

CERTIFICADA	CUS - Ejecución certificada CSA / UL
--------------------	---

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
Frecuencia [Hz]	60
n Velocidad del motor [min-1]	-
Mn Par nominal del motor [Nm]	-
Tn Par Nominal motor [lb-in]	-
η_{100} Eficiencia 100% [%]	-
η_{75} Eficiencia 75% [%]	N/A
η_{50} Eficiencia 50% [%]	N/A
In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]	N/A
Cosφ	-
Pn Potencia Nominal Motor [KW]	-
Pn Potencia Nominal Motor [Hp]	-
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]	0.10
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]	0.13
In Corriente nominal [A]	-
Código KVA	-
Peso del Motor [lb]	6,8
Voltaje 60Hz [V]	255/440 Δ/Y
In Corriente nominal 60Hz [A]	28.6/16.5

n Veloc. del mot. 60Hz [min-1]	1745
Cosφ 60Hz	0.80
Código KVA 60Hz	?
Tn Par Nom. mot. 60Hz [lb-in]	4.8