
REDUCTORES

SERIE	C - C Cajas de engr.helic.en línea
TAMAÑO	51 - $Mn2=1000Nm/Tn2=8850LbIn$
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	P - Patas integradas
RELACION DE REDUCCIO	18.9
DEFINICIONES ENTRAD	P100 - Entrada IEC 100
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintetico
PINTURA	RAL7042 - Pintura Color RAL 7042

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	10.3
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	606
n2 Velocidad De salida [min-1]	95
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	6493
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	1767
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	145.0
η_d Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	112,4
Dimensión de salida	Ø40 h6 x 80 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,819