



IMAGE
COMING SOON**KGSNG30-PP-AS** [↗](#)

Unidad de rodamiento lineal de bolas

Linear ball bearing and housing unit; with self-aligning linear ball bearing, sealed, greased, with relubrication facility

Información técnica




Variante de su producto actual

Seal	PP
Función de relubricación	AS
n.r.	

	30	Size code
≈m	0,88 kg	Peso

Medidas principales y datos de rendimiento

F _w	30 mm	Diameter of ball complement
H	70 mm	Height
B	87 mm	Anchura
L	68 mm	Longitud
C _{max}	5.900 N	Load capacity dyn.
C _{0 max}	6.000 N	Load capacity stat.

**Medidas de montaje**

J _B	68 mm	
Tol J _B	- 0,15 mm	Upper tolerance
Tol J _B	+ 0,15 mm	Lower tolerance
B ₁	63 mm	
A ₅	43,5 mm	
Tol A ₅	+ 0,01 mm	Upper tolerance
Tol A ₅	- 0,01 mm	Lower tolerance
J _L	45 mm	Distance
Tol J _L	+ 0,15 mm	Upper tolerance
Tol J _L	- 0,15 mm	Lower tolerance
H ₂	35 mm	Center height
Tol H ₂	+ 0,008 mm	Upper tolerance
Tol H ₂	- 0,016 mm	Lower tolerance
H ₄	46,2 mm	
H ₅	9,3 mm	
T ₅	22 mm	
H ₆	34 mm	
G ₂	M10	
N ₁	8,4 mm	
N ₄	6 mm	
N ₃	15 mm	
K ₅	M8	
K ₈	NIP5MZ	Lubrication nipple
	8	Ball rows