


**KB16-PP-AS**

Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KB...-PP-AS, machined range, sealed on all sides, with relubrication facility, corrosion-resistant design possible

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|-----------|----|----------------------|
| Size code | 16 | indicación de tamaño |
|-----------|----|----------------------|

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|--------------------|---------------|---------------------------------|
| F _w | 16 mm | Diámetro del agujero de la bola |
| | +0,009/-0,001 | Tolerancia |
| D | 26 mm | Diámetro exterior |
| | h5 | Tolerance |
| L | 36 mm | Longitud |
| | h12 | Tolerancia |
| C _{min} | 710 N | Capacidad de carga diná. |
| C _{0 min} | 530 N | Capacidad de carga está. |
| C _{max} | 840 N | Capacidad de carga diná. |
| C _{0 max} | 780 N | Capacidad de carga está. |
| ≈m | 47,25 g | Peso |

Medidas de montaje

| | | |
|-----------------|---------|----------------------------|
| L ₂ | 24,6 mm | |
| | H13 | Tolerancia |
| B _{L2} | 1,3 mm | |
| D _N | 24,9 mm | |
| N ₂ | 2 mm | |
| | 5 | Número de hileras de bolas |