

**FAG****61811-2RSR**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 618...-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

|                              |              |  |
|------------------------------|--------------|--|
| Obturaciones                 | 2RSR         | Obturación de contacto en ambos lados                    |
| Jaula                        | JN           | Chapa metálica de acero                                  |
| Clase de tolerancia          | PN           | Normal (PN)  |
| Medidas / termoestabilizadas | SN           | estabilización térmica dimensional (120°)                |
| Lubricante                   | GA13         | Grasa para rodamientos a bolas y rodamientos insertables |
| Juego radial del rodamiento  | CN (Group N) | Normal internal clearance                                |
| Tipo de agujero              | Z            | Cilíndrico   |

## Medidas principales y datos de rendimiento

|                 |             |                                     |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| d               | 55 mm       | Diámetro del agujero                |
| D               | 72 mm       | Diámetro exterior                   |
| B               | 9 mm        | Width                               |
| C <sub>r</sub>  | 9.600 N     | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C <sub>0r</sub> | 8.500 N     | Capacidad de carga estática, radial |
| C <sub>ur</sub> | 520 N       | Límite de carga por fatiga, radial  |
| n <sub>G</sub>  | 4.400 1/min | Velocidad límite de rotación        |
| ≈m              | 0,083 kg    | Peso                                |

## Medidas de montaje

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| d <sub>a min</sub> | 57 mm  | Diámetro mínimo resalte del eje             |
| D <sub>a max</sub> | 70 mm  | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| r <sub>a max</sub> | 0,3 mm | Radio máximo de garganta                    |



### Medidas

|            |          |  |
|------------|----------|--|
| $r_{\min}$ | 0,3 mm   | Minimum chamfer dimension                |
| $D_1$      | 66,55 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
| $D_2$      | 68,6 mm  | Diámetro del calibre del anillo exterior |
| $d_1$      | 60,6 mm  | Diámetro del resalte del anillo interior |

### Rango de temperatura

|            |        |                                    |
|------------|--------|------------------------------------|
| $T_{\min}$ | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| $T_{\max}$ | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

### Factores de cálculo

|       |      |                   |
|-------|------|-------------------|
| $f_0$ | 16,3 | Factor de cálculo |
|-------|------|-------------------|

### Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados