


**FAG****61814-2RZ**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 618..-2RZ, single row, shields, steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	2RZ	Obturación sin contacto en ambos lados
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	GA13	Grasa para rodamientos a bolas y rodamientos insertables
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	70 mm	Diámetro del agujero
D	90 mm	Diámetro exterior
B	10 mm	Width
C <sub>r</sub>	13.200 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	12.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	820 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	9.000 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	5.300 1/min	Velocidad de referencia
m	0,139 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	73,2 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	86,8 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	0,6 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	83,57 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_2$	85,5 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
$d_1$	76,6 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	16,1	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
	Lubricación con grasa
	Obturado en ambos lados