

**KWLTS15-AS-V2-G4**

Carro con recirculación de bolas

Short flanged carriage, short end plate, for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly


Información técnica

Variante de su producto actual

Size code	15	
Carriage design	AS	Short design
Precarga	V2	
Accuracy class	G4	

Medidas principales y datos de rendimiento

H	24 mm	Altura sistema
B	47 mm	Width carriage
L	41,6 mm	Overall length carriage
C	6.300 N	Capacidad de carga dinámica
C ₀	10.800 N	Capacidad de carga estática
M _{0x}	95 Nm	Static moment rating about X-axis
M _{0y}	47 Nm	Static moment rating about Y-axis
M _{0z}	47 Nm	Static moment rating about Z-axis
M _{0x}	50 Nm	Dynamic moment rating about X-axis
M _{0y}	43 Nm	Dynamic moment rating about y-axis
M _{0z}	43 Nm	Dynamic moment rating about Z-axis
≈m	130 g	Peso





Medidas de montaje

A ₁	16 mm	
A ₂	4,5 mm	
L ₁	25,6 mm	Carrier length
H ₁	4,6 mm	
J _B	38 mm	
A ₃	4,3 mm	Posición del conector de lubricación
T ₅	8 mm	
G ₂	M5	Thread size, DIN ISO 4762-12.9
G2 M _A	9,7 Nm	Par de apriete máximo

Información adicional

VMKB_065	KWLTS	Nombre de material
----------	-------	--------------------