



### KWLTS15-S-V2-G4 [↗](#)

Carro con recirculación de bolas

Slim carriage, short end plate, for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly



## Información técnica

### Variante de su producto actual

Size code	15	
Carriage design	S	Narrow design
Precarga	V2	
Accuracy class	G4	

### Medidas principales y datos de rendimiento

H	24 mm	Altura sistema
B	34 mm	Width carriage
L	56 mm	Overall length carriage
C	8.400 N	Capacidad de carga dinámica
C <sub>0</sub>	16.200 N	Capacidad de carga estática
M <sub>0x</sub>	140 Nm	Static moment rating about X-axis
M <sub>0y</sub>	99 Nm	Static moment rating about Y-axis
M <sub>0z</sub>	99 Nm	Static moment rating about Z-axis
M <sub>0x</sub>	65 Nm	Dynamic moment rating about X-axis
M <sub>0y</sub>	85 Nm	Dynamic moment rating about y-axis
M <sub>0z</sub>	85 Nm	Dynamic moment rating about Z-axis
≈m	150 g	Peso





### Medidas de montaje

---

A <sub>1</sub>	9,5 mm	
A <sub>2</sub>	4 mm	
L <sub>1</sub>	40 mm	Carrier length
H <sub>1</sub>	4,6 mm	
J <sub>B</sub>	26 mm	
J <sub>L</sub>	26 mm	
A <sub>3</sub>	4,3 mm	Posición del conector de lubricación
T <sub>5</sub>	4 mm	
G <sub>2</sub>	M4	Thread size, DIN ISO 4762-12.9
G2 M <sub>A</sub>	4,95 Nm	Par de apriete máximo

### Información adicional

---

VMKB_065	KWLTS	Nombre de material
----------	-------	--------------------