

**KWLTS20-AL-V2-G4**

Carro con recirculación de bolas

Long flanged carriage, short end plate, for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly



Información técnica

Variante de su producto actual

Size code	20	
Carriage design	AL	Long design
Precarga	V2	
Accuracy class	G4	

Medidas principales y datos de rendimiento

H	30 mm	Altura sistema
B	63 mm	Width carriage
L	84 mm	Overall length carriage
C	15.100 N	Capacidad de carga dinámica
C ₀	30.000 N	Capacidad de carga estática
M _{0x}	325 Nm	Static moment rating about X-axis
M _{0y}	300 Nm	Static moment rating about Y-axis
M _{0z}	300 Nm	Static moment rating about Z-axis
M _{0x}	148 Nm	Dynamic moment rating about X-axis
M _{0y}	251 Nm	Dynamic moment rating about y-axis
M _{0z}	251 Nm	Dynamic moment rating about Z-axis
≈m	0,53 kg	Peso





Medidas de montaje

A ₁	21,5 mm	
A ₂	5 mm	
L ₁	66,2 mm	Carrier length
H ₁	5 mm	
J _B	53 mm	
J _L	40 mm	
A ₃	5,7 mm	Posición del conector de lubricación
T ₅	9 mm	
G ₂	M6	Thread size, DIN ISO 4762-12.9
G2 M _A	16,5 Nm	Par de apriete máximo

Información adicional

VMKB_065	KWLTS	Nombre de material
----------	-------	--------------------