

**KWLTS20-AS** [↗](#)

Carro con recirculación de bolas

Short flanged carriage, short end plate, for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly


Información técnica

Variante de su producto actual

Size code	20	
Carriage design	AS	Short design

Medidas principales y datos de rendimiento

H	30 mm	Altura sistema
B	63 mm	Width carriage
L	51 mm	Overall length carriage
C	9.300 N	Capacidad de carga dinámica
C ₀	15.000 N	Capacidad de carga estática
M _{0x}	163 Nm	Static moment rating about X-axis
M _{0y}	83 Nm	Static moment rating about Y-axis
M _{0z}	83 Nm	Static moment rating about Z-axis
M _{0x}	95 Nm	Dynamic moment rating about X-axis
M _{0y}	78 Nm	Dynamic moment rating about y-axis
M _{0z}	78 Nm	Dynamic moment rating about Z-axis
≈m	0,28 kg	Peso





Medidas de montaje

A ₁	21,5 mm	
A ₂	5 mm	
L ₁	32,1 mm	Carrier length
H ₁	5 mm	
J _B	53 mm	
A ₃	5,7 mm	Posición del conector de lubricación
T ₅	9 mm	
G ₂	M6	Thread size, DIN ISO 4762-12.9
G2 M _A	16,5 Nm	Par de apriete máximo

Información adicional

VMKB_065	KWLTS	Nombre de material
----------	-------	--------------------