
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| SERIE | VF - Reducto.de engranajes serie VF |
| TAMAÑO | 150 - Mn2=2000Nm/Tn2=17701LbIn |
| VERSION | P1 - Brida pendular Lado 1 |
| RELACION DE REDUCCIO | 64 |
| DEFINICIONES ENTRAD | HS - Eje de entrada sólido |
| POSICION DE MONT. | B6 |

DATOS TECNICOS

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 6.64 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 494.6 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 28.1 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 10931.9 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 3304.7 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2] | N/A |
| ηd Eficiencia dinámica [%] | 73.4 |
| Peso de Reductor [lb] | 132,3 |
| Dimensión de salida | ø50 H7 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 0,925 |