

**KWLTS25-AS** [↗](#)

Carro con recirculación de bolas

Short flanged carriage, short end plate, for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly


Información técnica

Variante de su producto actual

Size code	25	
Carriage design	AS	Short design

Medidas principales y datos de rendimiento

H	36 mm	Altura sistema
B	70 mm	Width carriage
L	59,4 mm	Overall length carriage
C	14.900 N	Capacidad de carga dinámica
C ₀	24.300 N	Capacidad de carga estática
M _{0x}	320 Nm	Static moment rating about X-axis
M _{0y}	163 Nm	Static moment rating about Y-axis
M _{0z}	163 Nm	Static moment rating about Z-axis
M _{0x}	183 Nm	Dynamic moment rating about X-axis
M _{0y}	153 Nm	Dynamic moment rating about y-axis
M _{0z}	153 Nm	Dynamic moment rating about Z-axis
≈m	0,42 kg	Peso





Medidas de montaje

A ₁	23,5 mm	
A ₂	6,5 mm	
L ₁	38,8 mm	Carrier length
H ₁	7 mm	
J _B	57 mm	
A ₃	6,5 mm	Posición del conector de lubricación
T ₅	12 mm	
G ₂	M8	Thread size, DIN ISO 4762-12.9
G2 M _A	40 Nm	Par de apriete máximo

Información adicional

VMKB_065	KWLTS	Nombre de material
----------	-------	--------------------