

**KWLTS25-AS-V1-G3**

Carro con recirculación de bolas

Short flanged carriage, short end plate, for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly

Información técnica

Variante de su producto actual

| | | |
|-----------------|----|---------------------------|
| Size code | 25 | |
| Carriage design | AS | Short design |
| Precarga | V1 | Slight preload (standard) |
| Accuracy class | G3 | |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------|----------|------------------------------------|
| H | 36 mm | Altura sistema |
| B | 70 mm | Width carriage |
| L | 59,4 mm | Overall length carriage |
| C | 14.900 N | Capacidad de carga dinámica |
| C ₀ | 24.300 N | Capacidad de carga estática |
| M _{0x} | 320 Nm | Static moment rating about X-axis |
| M _{0y} | 163 Nm | Static moment rating about Y-axis |
| M _{0z} | 163 Nm | Static moment rating about Z-axis |
| M _{0x} | 183 Nm | Dynamic moment rating about X-axis |
| M _{0y} | 153 Nm | Dynamic moment rating about y-axis |
| M _{0z} | 153 Nm | Dynamic moment rating about Z-axis |
| ≈m | 420 g | Peso |





Medidas de montaje

| | | |
|-------------------|---------|--------------------------------------|
| A ₁ | 23,5 mm | |
| A ₂ | 6,5 mm | |
| L ₁ | 38,8 mm | Carrier length |
| H ₁ | 7 mm | |
| J _B | 57 mm | |
| A ₃ | 6,5 mm | Posición del conector de lubricación |
| T ₅ | 12 mm | |
| G ₂ | M8 | Thread size, DIN ISO 4762-12.9 |
| G2 M _A | 40 Nm | Par de apriete máximo |

Información adicional

| | | |
|----------|-------|--------------------|
| VMKB_065 | KWLTS | Nombre de material |
|----------|-------|--------------------|