

**KWLTS30-AL-V1-G4**

Carro con recirculación de bolas

Long flanged carriage, short end plate, for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly



Información técnica

Variante de su producto actual

Size code	30	
Carriage design	AL	Long design
Precarga	V1	Slight preload (standard)
Accuracy class	G4	

Medidas principales y datos de rendimiento

H	42 mm	Altura sistema
B	90 mm	Width carriage
L	120,4 mm	Overall length carriage
C	34.000 N	Capacidad de carga dinámica
C ₀	66.000 N	Capacidad de carga estática
M _{0x}	1.060 Nm	Static moment rating about X-axis
M _{0y}	940 Nm	Static moment rating about Y-axis
M _{0z}	940 Nm	Static moment rating about Z-axis
M _{0x}	495 Nm	Dynamic moment rating about X-axis
M _{0y}	810 Nm	Dynamic moment rating about y-axis
M _{0z}	810 Nm	Dynamic moment rating about Z-axis
≈m	1,35 kg	Peso





Medidas de montaje

A ₁	31 mm	
A ₂	9 mm	
L ₁	92,4 mm	Carrier length
H ₁	9 mm	
J _B	72 mm	
J _L	52 mm	
A ₃	8 mm	Posición del conector de lubricación
T ₅	11,5 mm	
G ₂	M10	Thread size, DIN ISO 4762-12.9
G2 M _A	81 Nm	Par de apriete máximo

Información adicional

VMKB_065	KWLTS	Nombre de material
----------	-------	--------------------