

**KWLTS30-AS** [↗](#)

Carro con recirculación de bolas

Short flanged carriage, short end plate, for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly


Información técnica

Variante de su producto actual

Size code	30	
Carriage design	AS	Short design

Medidas principales y datos de rendimiento

H	42 mm	Altura sistema
B	90 mm	Width carriage
L	73 mm	Overall length carriage
C	20.700 N	Capacidad de carga dinámica
C ₀	33.000 N	Capacidad de carga estática
M _{0x}	530 Nm	Static moment rating about X-axis
M _{0y}	260 Nm	Static moment rating about Y-axis
M _{0z}	260 Nm	Static moment rating about Z-axis
M _{0x}	312 Nm	Dynamic moment rating about X-axis
M _{0y}	249 Nm	Dynamic moment rating about y-axis
M _{0z}	249 Nm	Dynamic moment rating about Z-axis
≈m	0,7 kg	Peso





Medidas de montaje

A ₁	31 mm	
A ₂	9 mm	
L ₁	45 mm	Carrier length
H ₁	9 mm	
J _B	72 mm	
A ₃	8 mm	Posición del conector de lubricación
T ₅	11,5 mm	
G ₂	M10	Thread size, DIN ISO 4762-12.9
G2 M _A	81 Nm	Par de apriete máximo

Información adicional

VMKB_065	KWLTS	Nombre de material
----------	-------	--------------------