

---

**REDUCTORES**

---

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>SERIE</b>                | W/VF - Comb. Tornillo Sinfín W/VF |
| <b>TAMAÑO</b>               | 63/130 - W 63 + VF 130            |
| <b>VERSION</b>              | FC2 - Brida corta Lado 2          |
| <b>RELACION DE REDUCCIO</b> | 400                               |
| <b>DEFINICIONES ENTRAD</b>  | P90 - Entrada IEC 90              |
| <b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>   | B5 - Versión con Grande Brida     |
| <b>POSICION DE MONT.</b>    | B3                                |
| <b>EJECUCION MONTAJE</b>    | CCW4                              |
| <b>RELACION ENTRADA</b>     | 10                                |
| <b>RELACION SALIDA</b>      | 40                                |

---

**OPCIONES**

---

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>LUBRICANTES</b> | LO - Con Aceite Sintetico |
|--------------------|---------------------------|

**DATOS TECNICOS**

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sistema Intern. de Medición</b>                | IMPERIAL  |
| <b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>               | 1800      |
| <b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>             | 4.5       |
| <b>Tn2 Par nominal salida [lb/in]</b>             | 15930.0   |
| <b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>              | 2.58      |
| <b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>              | 108.0     |
| <b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>              | 3102.4    |
| <b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>              | N/A       |
| <b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b> | 44.0      |
| <b>Peso de Reductor [lb]</b>                      | 125,7     |
| <b>Dimensión de salida</b>                        | ø45 H7 mm |
| <b>Cantidad de aceite [gal]</b>                   | 0,082     |