

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	W/VF - Comb. Tornillo Sinfín W/VF
<b>TAMAÑO</b>	63/130 - W 63 + VF 130
<b>VERSION</b>	P2 - Brida pendular Lado 2
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	2560
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	S1 - Mot compac.Predisposición S1
<b>POSICION DE MONT.</b>	B8
<b>EJECUCION MONTAJE</b>	CW3
<b>RELACION ENTRADA</b>	64
<b>RELACION SALIDA</b>	40

**DATOS TECNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	0.7
<b>Tn2 Par nominal salida [lb/in]</b>	15930.0
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	0.77
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	0.0
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	3102.4
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>	N/A
<b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b>	23.0
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	119,0
<b>Dimensión de salida</b>	ø45 H7 mm