

REDUCTORES

SERIE	W/VF - Comb. Tornillo Sinfín W/VF
TAMAÑO	63/130 - W 63 + VF 130
LIMITADOR DE PAR	LF - Limitador de Par Red. Entrada
VERSION	P1 - Brida pendular Lado 1
RELACION DE REDUCCIO	280
DEFINICIONES ENTRAD	P90 - Entrada IEC 90
FORMA CONSTRUCTIVA	B5 - Versión con Grande Brida
POSICION DE MONT.	B3
EJECUCION MONTAJE	CW4
RELACION ENTRADA	7
RELACION SALIDA	40

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
n2 Velocidad De salida [min-1]	6.4
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	15930.0
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	3.25
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	108.0
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	3102.4
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	50.0
Peso de Reductor [lb]	125,7
Dimensión de salida	ø45 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,082