
REDUCTORES

SERIE	W/VF - Comb. Tornillo Sinfín W/VF
TAMAÑO	86/150 - W 86 + VF 150
VERSION	A - Pies y tornillo horizon.Arriba
RELACION DE REDUCCIO	70
DEFINICIONES ENTRAD	HS - Eje de entrada sólido
POSICION DE MONT.	B8
EJECUCION MONTAJE	CW1
RELACION ENTRADA	7
RELACION SALIDA	10

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintetico
--------------------	---------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
n2 Velocidad De salida [min-1]	N/A
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	N/A
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	N/A
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	N/A
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	N/A
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	N/A
Peso de Reductor [lb]	238,1
Dimensión de salida	ø50 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,169