

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	W/VF - Comb. Tornillo Sinfín W/VF
<b>TAMAÑO</b>	86/150 - W 86 + VF 150
<b>VERSION</b>	A - Pies y tornillo horizon.Arriba
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	1380
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	P71 - Entrada IEC 71
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	B5 - Versión con Grande Brida
<b>POSICION DE MONT.</b>	B3
<b>EJECUCION MONTAJE</b>	CW1
<b>RELACION ENTRADA</b>	46
<b>RELACION SALIDA</b>	30

**DATOS TECNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	1.3
<b>Tn2 Par nominal salida [lb/in]</b>	23010.0
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	1.13
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	191.0
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	3596.9
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>	N/A
<b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b>	42.0
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	165,3
<b>Dimensión de salida</b>	ø50 H7 mm
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,238