



FAG

16028-C3

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 160, single row, steel sheet metal cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

Medidas principales y datos de rendimiento

d	140 mm	Diámetro del agujero
D	210 mm	Diámetro exterior
B	22 mm	Width
C _r	86.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	87.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	3.850 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	4.400 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	3.200 1/min	Velocidad de referencia
≈m	2,55 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a\min}$	146 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a\max}$	204 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a\max}$	1 mm	Radio máximo de garganta

Medidas

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	186,72 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
d_1	164,72 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	16,5	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Características

- Carga radial
- Carga axial en un sentido
- Carga axial en ambos sentidos
- Lubricación con grasa
- Lubricación con aceite
- No obturado