**KIT.RWU45-E-A-OS-560**

Kit de accesorios

Sealing and lubrication elements KIT for RUE..

Información técnica

Variante de su producto actual





| | | |
|-----------------|-----|------------------------------|
| Size code | 45 | |
| Suffix | E | Sufijo |
| retrofitability | OS | Retrofitting by the customer |
| KIT-number | 560 | Número final de KIT |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|----------------|---------|-------------------------------|
| K ₁ | M4x60 | Tornillo |
| L _S | 4 mm | Medida tornillo K1 |
| | S 2,5 | Tornillo de hexágono interior |
| M _A | 0,5 Nm | Par de apriete tornillo K1 |
| S | 37,2 mm | Medida |
| ≈m | 290 g | Peso |

Medidas

| | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| B | 83 mm | Anchura |
| A ₃ | 6,15 mm | |
| H | 51,3 mm | Altura |
| L _M | 56,9 mm | Medida |
| J _{L5} | 51.3 | Medidas de montaje |
| J _{L5} | 67.5 | Medidas de montaje para carro largo |





Grado de contaminación

| | |
|-----|--|
| Yes | KIT adecuado para un grado muy ligero de contaminación |
| Yes | KIT adecuado para un grado ligero de contaminación |
| Yes | KIT adecuado para un grado moderado de contaminación |
| Yes | KIT adecuado para un grado grave de contaminación |

Productos relacionados

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Yes | KIT se puede readaptar |
| RUE45-E, RUE45-E-L | Para sistema de guiado lineal: |

Aumento de desplazamientos

| | |
|-----|--|
| Yes | Aumento moderado de la fuerza desplazamiento |
|-----|--|