

---

**REDUCTORES**

---

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>SERIE</b>                | 3 - Reductores Epicicloidales        |
| <b>TAMAÑO</b>               | 10 -<br>Mn2=34120Nm/Tn2=301990LbIn   |
| <b>EJECUCION</b>            | L - Ejecución Lineal                 |
| <b>NUMERO DE TRENES</b>     | 3 - 3 De Etapas De Reducción         |
| <b>RELACION DE REDUCCIO</b> | 350                                  |
| <b>VERSION</b>              | FP - Eje hueco para Disco Retráctil  |
| <b>DEFINICIONES ENTRAD</b>  | V05B - Eje entrada con llave métrica |
| <b>POSICION DE MONT.</b>    | A                                    |
| <b>ACCESORIO SALIDA</b>     | G0A - Disco retráctil                |

**DATOS TÉCNICOS**

---

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Sistema Intern. de Medición</b>    | IMPERIAL   |
| <b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>   | 1800       |
| <b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>  | 14.5       |
| <b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b> | 5.1        |
| <b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>  | N/A        |
| <b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b> | 163,000    |
| <b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b> | 19.8       |
| <b>Dimensión de salida</b>            | ø130 H7 mm |
| <b>Peso de Reductor [lb]</b>          | 372,6      |
| <b>Cantidad de aceite [gal]</b>       | 1,876      |