

**FAG****16006-A-2Z-C3**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 160..-A-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución interna modificada	A	Variante de ejecución A
Obturaciones	2Z	Obturación sin contacto en ambos lados
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Lubricating grease	
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	55 mm	Diámetro exterior
B	9 mm	Width
C_r	11.900 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	7.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	470 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	15.700 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	10.000 1/min	Velocidad de referencia
m	85 g	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \text{ min}}$	32 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \text{ max}}$	53 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \text{ max}}$	0,3 mm	Radio máximo de garganta

Medidas

r_{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	47,85 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_2	50,4 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
d_1	39,15 mm	Diámetro del resalte del anillo interior







Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	15,3	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
	Lubricación con grasa
	Obturado en ambos lados