

**FAG****619/950-M-C3** [↗](#)

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 619..-M, single row, solid brass cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	M	Jaula maciza de latón, guiada por bolas
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S1	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 200°
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	950 mm	Diámetro del agujero
D	1.250 mm	Diámetro exterior
B	132 mm	Width
C <sub>r</sub>	960.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	2.550.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	44.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	810 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	520 1/min	Velocidad de referencia
m	429 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	978 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	1.222 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	6 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\min}$	7,5 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	1.154,4 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$d_1$	1.048,9 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	16,3	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Gran rodamiento