
REDUCTORES

SERIE	HDP - Reductores de Ejes Paralelos
TAMAÑO	60 - Mn2=5190Nm/Tn2=45935LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
RELACION DE REDUCCIO	11.2
EJE SALIDA	H - Eje Hueco Lento
DISPOSICION EJE	LR - Eje Salida izq.Eje Entr.Derec.
COFIGURACION ENTRADA	NGR - Con. Mot.con Campana Derecho
DEFINICIONES ENTRAD	N320TC - Entrada NEMA N320TC
POSICION DE MONT.	V5

OPCIONES

LUBRIFICAC. FORZADA	OP1 - Lubricación con bomba
BRIDA DE FIJACION	F350L - Brida Mont. d.350[mm] Izquier.

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	117
n2 Velocidad De salida [min-1]	161
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	43933
PT Capacidad térmica base [Hp]	76
Rn1max Carga Rad.Max Ent.[lbs]	1012
Rn2max Carga Rad.Max Sal.[lbs]	7868
An2max Carga Ax.Max Sal. [lbs]	3934
Dimensión de salida	Ø70 G7 mm
Cantidad de aceite [gal]	4,227