



## Información técnica



### Variante de su producto actual

Ejecución	BE	Con anillo de labio sin centro
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	JPB	Jaula de chapa de acero
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Función de relubricación	Norma	Estándar

### Medidas principales y datos de rendimiento

d	380 mm	Diámetro del agujero
D	620 mm	Diámetro exterior
B	243 mm	Anchura
$C_r$	5.800.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	9.700.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	730.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	850 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	325 1/min	Velocidad de referencia
$m$	281 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	400 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	600 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	4 mm	Radio máximo de la ranura

### Medidas

$r_{\min}$	5 mm	Medidas mínimas del chaflán
$D_1$	528,4 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
$d_2$	421 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$d_s$	9,5 mm	Diámetro del agujero de engrase
$n_s$	17,7 mm	Anchura de la ranura de lubricación

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$e$	0,38	Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
$Y_1$	1,76	Factor de carga axial dinámica
$Y_2$	2,62	Factor de carga axial dinámica
$Y_0$	1,72	Factor de carga axial estática



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos