
REDUCTORES

SERIE	HDP - Reductores de Ejes Paralelos
TAMAÑO	70 - Mn2=7080Nm/Tn2=62663LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	10.1
EJE SALIDA	LP - Eje Salida chaveta sól.Métr.
DISPOSICION EJE	RL - Eje Len.Derecho Eje rápido Izq
COFIGURACION ENTRADA	VP - Eje de entrada sólido métrico
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

JUNTAS DE ACEITE	VS - Anil.Estan.Elastómero- Fluorado
-------------------------	---

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	157
n2 Velocidad De salida [min-1]	178
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	53233
PT Capacidad térmica base [Hp]	80
Rn1max Carga Rad.Max Ent.[lbs]	1012
Rn2max Carga Rad.Max Sal.[lbs]	8992
An2max Carga Ax.Max Sal. [lbs]	5620
Peso de Reductor [lb]	416,7
Dimensión de salida	Ø80 m6 x 170 mm
Cantidad de aceite [gal]	2,906