

**FAG**

### **BSB2562-SU-XL** [↗](#)

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Axial angular contact ball bearing BSB...-SU-XL, single direction, no screw mounting

**X-life**

## Información técnica



### Variante de su producto actual

Jaula	Standard	Polyamide cage
Obturaciones	Sin	
Disposición del grupo de rodamientos	SU	Rodamiento único
Lubricante	Sin	Not greased



### Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
	0 mm	Tolerancia superior diámetro del agujero
	-0,005 mm	Tolerancia inferior diámetro del agujero
D	62 mm	Diámetro exterior
	0 mm	Tolerancia superior diámetro exterior
	-0,007 mm	Tolerancia inferior diámetro exterior
B	15 mm	Anchura
	0 mm	Tolerancia superior anchura
	-0,12 mm	Tolerancia inferior anchura
C <sub>a</sub>	32.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C <sub>0a</sub>	64.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C <sub>ua</sub>	3.850 N	Límite de carga por fatiga, axial
n <sub>G</sub> Grease	6.700 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n <sub>g</sub>	5.400 1/min	Velocidad máxima permisible
m	0,233 kg	Peso

### Medidas de montaje

D <sub>a</sub>	54 mm	Diámetro del soporte
D <sub>a</sub>	H12	Diámetro del juego de soporte
d <sub>a</sub>	38 mm	Diámetro del eje
d <sub>a</sub>	h12	Diámetro juego del eje

### Medidas

r <sub>min</sub>	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
r <sub>1 min</sub>	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
a	39,4 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
α	60 °	Ángulo de contacto








### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

$M_R$	0,13 Nm	Momento de rozamiento del rodamiento
$c_{aL}$	1.001 N/μm	Rigidez axial
	2 μm	Concentricidad axial
	ZMA25/45	Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación radial
	AM25	Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación axial
$M_A$	30 Nm	Par de apriete para la tuerca estriada de precisión INA recomendada
	11.810 N	Fuerza axial requerida de la tuerca estriada

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado