
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| SERIE | HDP - Reductores de Ejes Paralelos |
| TAMAÑO | 70 - Mn2=7080Nm/Tn2=62663LbIn |
| NUMERO DE TRENES | 2 - 2 De Etapas De Reduccion |
| RELACION DE REDUCCIO | 14.6 |
| EJE SALIDA | H - Eje Hueco Lento |
| DISPOSICION EJE | LL - Eje lento Eje rápido izquierdo |
| COFIGURACION ENTRADA | VP - Eje de entrada sólido métrico |
| POSICION DE MONT. | B7 |

DATOS TECNICOS

| | |
|---|-----------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1500 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 106 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 103 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 62710 |
| PT Capacidad térmica base [Hp] | 90 |
| Rn1max Carga Rad.Max Ent.[lbs] | 1012 |
| Rn2max Carga Rad.Max Sal.[lbs] | 8992 |
| An2max Carga Ax.Max Sal. [lbs] | 5620 |
| Dimensión de salida | Ø80 G7 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 3,963 |